

5.5英寸·全面屏智能手持终端



SC50正视图, 背视图, 侧视图

SC50
工业级智能手持终端

SC50工业级移动智能终端，您日常生活和工作的完美帮手

5.5寸全面屏，八核2.0Ghz高速CPU，Android 9.0系统

库存·仓储·物流·零售·医疗·图书馆·票务



产品功能简介

- Android 9.0系统
 - 四核 / 八核CPU，主频2.0GHz
 - 支持1D / 2D条码扫描
 - 5.5英寸高清全面屏，分辨率720*1440
 - 前置200W，后置1300W摄像头高清拍照
- NFC，读卡距离2cm-5cm
 - 2GB+16GB，可升级3GB+32GB，可升级4GB+64GB
 - 双频2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议
 - 支持GSM，WCDMA，FDD，TDD，GPS，Galileo，Glonass，北斗

SC50•规格参数

四核/八核	四核处理器	八核高性能处理器
CPU	Cortex-A53四核64位 2.0GHz	Cortex-A53 八核64位 2.0GHz高性能处理器
RAM+ROM	2GB+16GB，可升级3GB+32GB	2GB+16GB，可升级3GB+32GB，可升级4GB+64GB
拓展内存	Micro SD(TF)卡可扩展至128GB	Micro SD(TF)卡可扩展至128GB
操作系统	Android 8.1	Android 9.0
整机尺寸	147.3mm×71.1mm×13.5mm	
整机重量	<500g （取决于设备功能配置）	
显示屏	5.5英寸IPS彩色显示屏，分辨率720*1440	
触控屏	康宁大猩猩玻璃，支持多点触控，屏幕有水或戴手套均可操作	
WLAN	双频2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议	
WWAN	4G：FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 3G：WCDMA （850/900/1900/2100MHz） 2G： GSM （850/900/1800/1900MHz）	
蓝牙	支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS，传输距离5-10米	
GNSS	支持GPS，Galileo，Glonass，北斗	
通讯接口	Type-C USB x 1，支持OTG功能	
电池容量	可选充电式聚合物电池 （3.8V 4200mAh），电池可拆卸 工作时间>12小时，待机时间>350小时 充电时间3-4小时，使用标配电源适配器和数据线（支持选配快速充电，快充1.5小时）	
扩展卡槽	PSAM x 2、Nano SIM卡x 1、TF卡×1	
键盘	硅胶按键：电源键，音量+/-键，扫描键×2	
传感器	重力传感器，光线传感器，距离传感器，震动马达	
NFC	协议支持ISO14443A/B、15693协议，工作频率13.56MHz，读写距离2cm-5cm	
二维扫描引擎	霍尼韦尔N6603	
支持二维条码类型	PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code等	
摄像头	前置200W像素彩色摄像头，后置1300W像素高清摄像头,支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄	
工作温度	-20℃至55℃	
储存温度	-40℃至70℃	
环境湿度	5%RH--95%RH(无凝露)	
防护等级	IP66	
跌落测试	在操作温度范围内，6面均能承受1.5米高度30次跌落到混泥土地面的冲击	
滚动测试	滚动连续500次0.5m，6个面接触面滚动后依然稳定运行	

5.5英寸·全面屏一体打印手持终端



SC60正视图, 背视图, 侧视图

SC60
不干胶一体打印手持终端

SC60不干胶/黑胶一体打印手持终端，舒适的人体工程学设计
设计紧凑，易于操作，能满足各种应用场景

超市·车销·停车收费·交警执法·零售·医疗·图书馆·票务



产品功能简介

- Android 9.0系统
 - 四核 / 八核CPU，主频2.0GHz
 - 支持1D / 2D条码扫描
 - 5.5英寸高清全面屏，分辨率720*1440
 - 前置200W，后置1300W摄像头高清拍照
- 2GB+16GB，可升级3GB+32GB，可升级4GB+64GB
 - 支持热敏不干胶/黑胶打印，打印速度70mm/s
 - 双频2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议
 - 支持GSM，WCDMA，FDD，TDD，GPS，Galileo，Glonass，北斗

SC60•规格参数

四核/八核	四核处理器	八核高性能处理器
CPU	Cortex-A53四核64位 2.0GHz	Cortex-A53 八核64位 2.0GHz高性能处理器
RAM+ROM	2GB+16GB，可升级3GB+32GB	2GB+16GB，可升级3GB+32GB，可升级4GB+64GB
拓展内存	Micro SD(TF)卡可扩展至128GB	Micro SD(TF)卡可扩展至128GB
操作系统	Android 8.1	Android 9.0
整机尺寸	177mm×72mm×23.7-48.8mm	
整机重量	<500g（取决于设备功能配置）	
显示屏	5.5英寸IPS彩色显示屏，分辨率720*1440	
触控屏	康宁大猩猩玻璃，支持多点触控，屏幕有水或戴手套均可操作	
WLAN	双频2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议	
WWAN	4G：FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz） 2G：GSM（850/900/1800/1900MHz）	
蓝牙	支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS，传输距离5-10米	
GNSS	支持GPS，Galileo，Glonass，北斗	
通讯接口	Type-C USB x 1，支持OTG功能	
电池容量	可选充电式聚合物电池（3.8V 5200mAh），电池可拆卸 工作时间>12小时，待机时间>350小时 充电时间3-4小时，使用标配电源适配器和数据线（支持选配快速充电，快充1.5小时）	
扩展卡槽	PSAM x 2、Nano SIM卡x 1、TF卡×1	
键盘	硅胶按键：电源键，音量+/-键，扫描键×2，功能键×4	
传感器	重力传感器，光线传感器，距离传感器，震动马达	
NFC	协议支持ISO14443A/B、15693协议，工作频率13.56MHz，读写距离2cm-5cm	
一维扫描引擎	新大陆EM1365-LD	
支持一维条码类型	EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code 128,Code 93,ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5,GS1 Databar,Code 39,Code 11,MSI-Plessey,Plesse等	
二维扫描引擎	新大陆EM3090 霍尼韦尔N3603 霍尼韦尔N6603	
支持二维条码类型	PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Cod,Micro QR Code, MaxiCode,Hanxin Code等	
热敏不干胶打印机	支持不干胶打印、黑标打印	
打印机参数	打印速度70mm/s，打印纸宽度58mm，打印纸直径35mm	
工作温度	-20℃至55℃	
储存温度	-40℃至70℃	
环境湿度	5%RH--95%RH(无凝露)	
防护等级	IP54	
跌落测试	在操作温度范围内，6面均能承受1.2米高度30次跌落到混泥土地面的冲击	
滚动测试	滚动连续500次0.5m，6个面接触面滚动后依然稳定运行	

5.7英寸·UHF手持式读写终端




SC70正视图, 背视图

SC70
UHF工业级智能手持终端

SC70 UHF工业级智能手持终端，机身出色的观感和握持感

高性能超高频读写，机身与手柄成一体，更坚固美观

服装盘点·电力巡检·资产管理·车辆管理·金融管理·零售·医疗·图书馆



产品功能简介

- Android 9.0系统
- 四核 / 八核CPU，主频2.0GHz
- 支持1D / 2D条码扫描
- 5.7英寸高清全面屏，分辨率720*1440
- 前置200W，后置1300W摄像头高清拍照
- 3GB+32GB，可升级4GB+64GB
- 支持UHF超高频，0-13m超远距离电子标签读写
- 双频2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议
- 支持GSM，WCDMA，FDD，TDD，GPS，Galileo，Glonass，北斗

SC70•规格参数

八核	八核高性能处理器
CPU	Cortex-A53 八核64位 2.0GHz高性能处理器
RAM+ROM	3GB+32GB，可升级4GB+64GB
拓展内存	Micro SD(TF)卡可扩展至128GB
操作系统	Android 9.0
整机尺寸	147.3mm×71.1mm×121.2mm(含手柄)
整机重量	<500g （取决于设备功能配置）
显示屏	5.7英寸IPS彩色显示屏，分辨率720*1440
触控屏	康宁大猩猩玻璃，支持多点触控，屏幕有水或戴手套均可操作
WLAN	双频2.4GHz/5GHz，支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议
WWAN	4G：FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz） 2G：GSM（850/900/1800/1900MHz）
蓝牙	支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS，传输距离5-10米
GNSS	支持GPS，Galileo，Glonass，北斗
通讯接口	Type-C USB x 1，支持OTG功能
电池容量	可选充电式聚合物电池（3.8V 5000mAh），电池可拆卸 工作时间>12小时，待机时间>350小时 充电时间3-4小时，使用标配电源适配器和数据线（支持选配快速充电，快充1.5小时）
扩展卡槽	PSAM x 2、Nano SIM卡x 1、TF卡×1
键盘	硅胶按键：电源键，音量+/-键，扫描键×2，手柄扫描按钮×1
传感器	重力传感器，光线传感器，距离传感器，震动马达
UHF超高频	引擎 CM2000-1，基于Impinj Indy R2000，协议标准EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C 功率1W（30dBm，支持+5dBm ~ +30dBm调节）读卡距离0-13米（读卡距离与群读速率与实际环境有关）
NFC	协议支持ISO14443A/B、15693协议，工作频率13.56MHz，读写距离2cm-5cm
二维扫描引擎	霍尼韦尔N3603
支持二维条码类型	PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code等
摄像头	前置200W像素彩色摄像头，后置1300W像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄
工作温度	-20℃至55℃
储存温度	-40℃至70℃
环境湿度	5%RH--95%RH(无凝露)
防护等级	IP66
跌落测试	在操作温度范围内，6面均能承受1.2米高度30次跌落到混泥土地面的冲击
滚动测试	滚动连续500次0.5m，6个面接触面滚动后依然稳定运行